



掲載している製品の性能及び仕様は参考値です。予告なく変更する場合があります。採用の仕様の取扱いには必ずお問い合わせをお願いします。

表1

製番	Au×厚	絶縁物色	UL規格
Z-128 (DIC-128)	0.7μ以上	乳白色	UL94V-2
" R (" R)	0.4μ以上	赤色	
" A (" A)	0.4μ以上	乳白色	
" C (" C)	0.76μ以上	乳白色	

△										
△				2	コンタクト	ベリウム銅	1	Ni下地Au×μ	表1参照	
△				1	絶縁物	ナイロン	1	---	表1参照	
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT.	番号 NO.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE	
	年月日 DATE 4.27 (1990)		尺度 SCALE 10/1	単位 UNIT mm(INCH)	3角法 3RD.A.P.	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.				
製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.	名称 NAME	短絡プラグ				
					製番 PART NO.	表1参照				