



HDR-E26FSG1+

AFTER ASSEMBLY DRAWING

HTTK  
 特許している製品の特性及び仕様は参考値です。予告なく変更する場合があります。お問い合わせのうえ、  
 採用のご検討やご注文の際は必ず担当窓口までお問い合わせをお願いします。  
 納入仕様書の取り交わしをお願いします。

△3				5	PLATE (FOR LOCK SCREW)	STEEL	1	NICKEL PLATING	$t=1.0$ M2X0.4	
△2				4	LOCK SCREW	STEEL	2	NICKEL PLATING	—	
△1				3	INNER SHELL A	STAINLESS STEEL	1	NICKEL PLATING	—	
				2	INNER SHELL B	STAINLESS STEEL	1	NICKEL PLATING	—	
				1	PLASTIC COVER	ABS RESIN	1	—	UL94V-0 BLACK	
LTR.	DATE	BY	REV.	DESCRIP	No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
DATE		SCALE		UNIT		3RD. A. P		HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.		
Jan. 09, 2013		2 / 1		mm (INCH)						
APP. DATE&REV.								NAME HDR-E TYPE CABLE COVER (RoHS)		
DR.	DE.	CHK.	CHK.	APP.	PART NO.		HDR-E26LPHD+		REV.	
M. KASHIHARA	M. KASHIHARA	—	—	Y. KATO						